



- AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 影像壓縮格
- 支援HD CVI / AHD / TVI / CVBS / IP 影像訊號輸入
- 聲音：8 In、1 Out、警報：8 In、3 Out
- IP Camera最高支援8MP；硬碟最大容量可達16TB
- HDMI與VGA影像輸出，最高解析度3840 × 2160

## 產品型號

## CM-TWX6108HE-4KL-I3

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	
BNC影像輸入	8路、BNC
HD CVI/AHD/TVI	4K、6MP(CVI)、5MP、4MP、3MP(TVI/AHD)、1080P、720P
CVBS	NTSC
IP影像輸入	8+8路、每路最高可達8MP ※開啟IP擴充模式後，AI功能將無法使用
錄影	
影像壓縮格式	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
錄影解析度	4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF
影像碼流模式-主碼流	4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、4K-N/4MP/3MP(1fps~15fps)、4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~30fps)
影像碼流模式-輔碼流	960H(1fps~15fps)、D1/CIF(1fps~30fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	一般錄影/位移偵測/警報/智慧/POS
音頻壓縮	G.711A、G.711U、PCM
音頻取樣/位元率	8KHz、16 bit / 64Kbps
顯示	
影像輸出	HDMI(4K)×1、VGA(1080P)×1
解析度	3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
分割畫面	未開啟擴充IP：1、4、8、9 開啟擴充IP：1、4、8、9、16
網路	
網路介面	1組RJ45、10/100/1000Mbps
網路傳輸量	最大128Mbps
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS
行動監控功能	iOS、Android
協定	ONVIF、CGI

回放	
回放分割畫面	1、4、9
回放搜尋模式	即時/一般/警報/標籤/智慧(人臉、位移)回放
介面	
聲音	8路輸入、1路輸出、RCA
語音雙向對講	支援
警報	8路輸入、3路輸出
內部擴充	1 SATA，最大支援16TB(受環境溫度和電源限制)
USB	USB2.0×1、USB3.0×1
RS485	1 Port
電源供應	DC 12V/2A
電源功耗	<10W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C、10%~ 90% RH
尺寸	325 mm × 256.6 mm × 55 mm
重量	1.24KG(無硬碟)
功能	
備份方式	USB隨身碟、網路備份
一般警報	位移偵測、影像遺失、篡改和本地警報
異常警報	無硬碟、硬碟錯誤、容量不足、離線、IP衝突、MAC衝突
智慧警報	人臉偵測、人臉辨識、周界保護
警報觸發事件	錄影、快照、IPC警報輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、日誌、預設、郵件
進階功能	
※主機	
周界保護	進階模式：2路，一般模式：8路，每一路有10個IVS規則，人/車分析-絆線與區域入侵
人臉偵測	2路(12張/秒)
人臉辨識	2路
人臉特徵	6特徵：性別、年齡、眼鏡、表情、口罩...等；最多同時4個特徵
人臉-資料庫管理	多達10個人臉資料庫，共20,000個人臉圖片
位移偵測	8路，人/車分析